



SENSOR DE VIBRACIÓN

Detector preciso de movimientos y vibraciones para la seguridad doméstica

REF : AQ-DJT11LM

EAN : 6970504212527

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

El sensor de vibraciones Aqara está equipado con un sensor de aceleración de alta precisión, capaz de detectar vibraciones y movimientos de objetos. Se comunica con el Hub a través del protocolo Zigbee y funciona con otros accesorios inteligentes para crear diversas escenas automatizadas. Por ejemplo, puede activar una alarma local o remota cuando detecta un cristal roto.

DETECCIÓN DE VIBRACIONES: Tan pronto como el sensor de vibraciones Aqara detecta una vibración inesperada, enviará alertas a tu teléfono o activará la alarma local en el hub Aqara.

DETECTOR DE MOVIMIENTO POLIVALENTE: El sensor de vibraciones Aqara también puede detectar movimientos de inclinación y caída cuando está adherido a un objeto. Por lo tanto, puedes adherir el sensor a tus objetos de valor o cajones y ser alertado si se detecta algún movimiento por el dispositivo.

AUTOMATIZACIÓN DOMÉSTICA: El sensor de vibraciones Aqara puede configurarse para controlar y activar otros dispositivos conectados Aqara cuando se detecten vibraciones o movimientos.

INSTALACIÓN FÁCIL: No se requieren cables ni tornillos.

SE REQUIERE UN HUB AQARA Y SE VENDE POR SEPARADO.

Requiere una conexión de red WiFi segura de 2,4 gigahertz. El hub Aqara M2 o M1S puede conectar hasta 128 dispositivos (*se requiere el uso de un repetidor como el Aqara Smart Plug o el Aqara Smart Wall Switch (con neutro)).

PUNTOS FUERTES :

Solución versátil para el hogar: El T2 es versátil y se puede utilizar de diversas maneras. Se puede instalar en luces de techo para control inteligente o en interruptores y enchufes de pared convencionales para acceso remoto. Además, es adecuado para automatizar cafeteras, ambientadores, calefactores eléctricos, estores enrollables y puertas de garaje en

hogares.

Soporte para Apple Home y Matter a través de Bridge*: El T2 es compatible con Apple Home, Matter, Google Home y Amazon Alexa. Transforma dispositivos tradicionales en inteligentes e integra sin problemas con múltiples sistemas de terceros. Esto facilita la configuración automatizada y la vinculación con otros productos compatibles, ofreciendo una experiencia versátil y fácil de usar.

Control de interbloqueo y motor: Los usuarios pueden conectar el Módulo de Relé Doble T2 a motores bidireccionales con facilidad y seguridad. Ahora, el T2 se puede usar para controlar motores tubulares, como interruptor de estores enrollables e incluso como el núcleo del sistema.

Monitoreo de energía y memoria de encendido: El Módulo de Relé Doble T2 incluye una función de memoria del estado de encendido/apagado, recordando el último estado después de un corte de energía. Además, ofrece funciones de medición de energía y estadísticas.

Seguridad mejorada: La seguridad es primordial cuando se trata de equipos eléctricos de bricolaje. Priorizamos la seguridad del usuario, considerando las complejidades de la instalación y el uso. Permitimos el ajuste de los valores máximos y mínimos de voltaje, corriente y potencia. En casos de estados anormales de encendido, la fuente de alimentación se apaga automáticamente para garantizar la seguridad.**

Modo de interruptor inalámbrico: El T2 también se puede convertir en modo de interruptor inalámbrico. Gracias a esta función, un interruptor de pared existente podrá convertirse en un controlador de escenas: armar o desarmar el sistema de seguridad, controlar cortinas o luces solo utilizando tu interruptor de pared antiguo.***

Fácil de usar e instalar: El diseño montado en riel DIN del relé facilita su instalación en gabinetes eléctricos y otros espacios reducidos. Su tamaño compacto lo hace aún más adecuado para otras cajas de pared, incluidas las de 86 mm y las de estándar estadounidense.****

Renuncias:

- *Apple Home, Google, Alexa y Matter no son compatibles de forma nativa, pero son compatibles a través de Zigbee Bridge.
- **La instalación del T2 está destinada a usuarios familiarizados con la instalación eléctrica. Siempre te recomendamos contactar a un electricista profesional y utilizar estas instrucciones solo como referencia.
- ***Ten en cuenta: el sensor o un interruptor conectado a los contactos S1/S2/COM debe soportar el voltaje suministrado al Relé.
- ****Ten en cuenta: el T2 soporta una corriente máxima de 10A. Se recomienda una caja de pared con una profundidad de aproximadamente 60 mm. Si la caja de pared existente no es lo suficientemente profunda, puedes intentar usar un interruptor remoto inalámbrico H1 o un interruptor de pared de montaje en superficie o ultrafino para controlar el Relé.

CARACTERÍSTICAS :

- Batería: CR2032
- Protocolo inalámbrico: Zigbee

- Dimensiones: 36 x 36 x 9 mm
- ID FCC: 2AKIT-DJT11LM
- IC: 22635-DJT11LM
- Temperatura de funcionamiento: -10?°C ~ +45?°C (14?°F ~ 113?°F)
- Humedad de funcionamiento: 0 - 95?% HR, sin condensación
- Contenido de la caja: Sensor de vibración × 1, Adhesivo × 1, Guía de inicio rápido × 1
- Aplicación: Apple Home app (iOS 10.3 o posterior), Aqara Home app (Android 5.0 o posterior, iOS 10.3 o posterior)