

Aqara

MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLE T1 (SIN NEUTRO)

Módulo de interruptor simple con soporte Zigbee 3.0 y monitoreo del consumo de energía

REF : AQ-SSM-U02

EAN : 6970504213302

EXISTE EN : BLANCO



DESCRIPCIÓN :

The Aqara T1 single switch module transforms your home into a smart space. It allows you to easily control the turning on and off of lights, whether from your phone or simply using your voice with a voice assistant like Alexa or Google. Install it discreetly behind your existing switches, with no need for complicated work. Plus, it works with other Aqara products to automate actions, such as automatically turning on the lights when you enter a room. With the T1 module, manage your smart devices simply and practically, while saving energy.

PUNTOS FUERTES :

- **Dos versiones disponibles:** con o sin neutro, según tu instalación (si tienes un cable neutro o no).
- **Protocolo Zigbee 3.0:** la tecnología de hogar inteligente más rápida, estable y eficiente en energía.
- **Tamaño compacto:** se adapta a casi todas las cajas de interruptores y puede conectarse a tus interruptores o tomas existentes.
- **Compatibilidad con interruptores de 2 vías:** conecta tus interruptores bidireccionales existentes y los hace inteligentes.
- **Memoria de apagado:** configura el encendido automático de las luces después de un corte de energía, si es necesario.
- **Protección avanzada:** protege contra el sobrecalentamiento para garantizar la seguridad de tu hogar.
- **Temporizadores y control remoto:** programa el uso de tus dispositivos eléctricos, revisa su estado y controla todo a distancia.
- **Compatibilidad extendida:** es compatible con los asistentes de voz más populares y los principales sistemas de domótica.

CARACTERÍSTICAS :

- **Protocolo inalámbrico Zigbee 3.0:** Estándar inalámbrico IEEE 802.15.4
- **Frecuencia inalámbrica:** 2.4 GHz (2400~2483.5MHz)
- **Sensibilidad del receptor:** -98 dBm
- **Distancia de comunicación:** 30m en interior
- **Potencia de entrada:** 100-250VAC, 50/60Hz
- **Corriente de entrada:** MAX 5A (carga resistiva)
- **Carga nominal:** Mín 3W, Máx 1250W (carga resistiva)
- **Potencia de salida máxima:** =13 dBm
- **Batería:** CR2450 × 2
- **Dimensiones:** 42.9×40×21.4 mm
- **Peso neto:** 34g
- **Tamaño del embalaje:** 70×42×70mm
- **Peso bruto:** 61g
- **Temperatura soportada:** 0°C~ 35°C
- **Humedad soportada:** 5 - 95%RH, sin condensación
- **Temperatura de almacenamiento:** -10°C~ 50°C